



Einbaudurchmesser 16,2 mm / 22,5 mm

	Drehelement		Schalteinheit	
	IP40, Kunststoff-Frontrahmen auf Seite 26	Ø 25 IP65, Metall-Frontring *		
Schaltstellungen			Anzahl Kontaktelemente	
	408 040 000	408 050 000	1 : 1	493 541 000
	408 044 000	408 054 000	2 : 2	493 542 000
	408 045 000	408 055 000	3 : 3	493 543 000
	408 049 000	408 059 000	Die Schalteinheit kann auf Wunsch auch individuell bestückt werden. Beispiel: 2 Elemente links / 1 Element rechts → 2 : 1 1 Element links / 3 Elemente rechts → 1 : 3	
				
Drehknopf	schwarz, mit weissem Richtungspfeil			

Technische Angaben	Gew. inkl. Schalteinheit / g	Länge inkl. Schalteinheit / mm	Gew. inkl. Schalteinheit / g	Länge inkl. Schalteinheit / mm	Kontakt-elemente
	18 22 26	44,5 53,0 61,5	34 38 42	40,0 48,5 57,0	1 : 1 2 : 2 3 : 3
Lochbild	siehe Frontrahmen		Typ 1		Frontrahmen Ohne Frontrahmen ist der Einbau nicht möglich. Die IP40-Frontrahmen können vor dem Einbau untereinander ausgetauscht werden.
Schalterabstand min.	x=36, y=wie Frontrahmengrösse		x=36, y=25		
Frontplattendicke max. min.	10,0 2,0		6,5 1,0		
Frontrahmen- und Drehknopfhöhe					
* Zusatz-Bestellnummer für schwarz eloxierten Metall-Frontring 500					