






Einbaudurchmesser 16,2 mm / 22,5 mm

		IP40, Kunststoff-Frontrahmen auf Seite 26		Ø25 IP65, Metall-Frontring*		Ø25 IP40, Metall-Frontring*	
		KABA MICRO	KABA micro-E	KABA MICRO	KABA micro-E	KABA MICRO	KABA micro-E
Schalt- und Schlüsselabzugstellung ●	Anzahl Kontaktelemente						
	0	448 032 000	448 075 000	444 040 000	444 075 000	444 044 000	444 081 000
	1	448 132 000	448 175 000	444 140 000	444 175 000	444 144 000	444 181 000
	2	448 232 000	448 275 000	444 240 000	444 275 000	444 244 000	444 281 000
	3	448 332 000	448 375 000	444 340 000	444 375 000	444 344 000	444 381 000
	0	448 034 000	-	444 041 000	-	444 045 000	-
	1	448 134 000	-	444 141 000	-	444 145 000	-
	2	448 234 000	-	444 241 000	-	444 245 000	-
	3	448 334 000	-	444 341 000	-	444 345 000	-
	0	448 036 000	448 076 000	444 042 000	444 076 000	444 046 000	444 082 000
	1	448 136 000	448 176 000	444 142 000	444 176 000	444 146 000	444 182 000
	2	448 236 000	448 276 000	444 242 000	444 276 000	444 246 000	444 282 000
	3	448 336 000	448 376 000	444 342 000	444 376 000	444 346 000	444 382 000
	0	448 038 000	448 077 000	444 043 000	444 077 000	444 047 000	444 083 000
	1	448 138 000	448 177 000	444 143 000	444 177 000	444 147 000	444 183 000
	2	448 238 000	448 277 000	444 243 000	444 277 000	444 247 000	444 283 000
	3	448 338 000	448 377 000	444 343 000	444 377 000	444 347 000	444 383 000

Technische Angaben		Gew. g	Länge mm	Gew. g	Länge mm	Gew. g	Länge mm	Gew. g	Länge mm	Gew. g	Länge mm	Gew. g	Länge mm	
	0	26	25,5	19	25,5	42	24,5	35	24,5	39	30,5	32	30,5	
	1	29	35,5	22	35,5	45	34,5	38	34,5	42	40,5	35	40,5	
	2	31	44,0	24	44,0	47	43,0	40	43,0	44	49,0	37	49,0	
	3	33	52,5	26	52,5	49	51,5	42	51,5	46	57,5	39	57,5	
Lochbild		siehe Frontrahmen				Typ 1				Typ 1				
Schalterabstand		min.	wie Frontrahmengrösse				x=25, y=25				x=25, y=25			
Frontplattendicke		max.	10,0				6,5				21,0			
		min.	2,0				1,0				1,0			
Zylinderhöhe														
Frontrahmen		Ohne Frontrahmen ist der Einbau nicht möglich. Die IP40-Frontrahmen können vor dem Einbau untereinander ausgewechselt werden												
* Zusatz-Bestellnummer für schwarz eloxierten Metall-Frontring 500														