

Einbaudurchmesser 16,2 mm / 22,5 mm

IP40, Kunststoff-Frontrahmen auf Seite 26	unbeleuchtet		Anzahl Kontaktelemente	Schaltstellung	0 1 2 3		408 020 000 408 120 000 408 220 000 408 320 000	408 030 000 408 130 000 408 230 000 408 330 000	- - - -	408 021 000 408 121 000 408 221 000 408 321 000		0 1 2 3	414 039 000 414 139 000 414 239 000 414 339 000	414 051 000 414 151 000 414 251 000 414 351 000	schwarz, mit farbigem Leuchtbalken weiss gelb grün blau rot schwarz ³⁾ orange ³⁾ grau ³⁾	464 019 000 464 119 000 464 219 000 464 319 000 464 419 000 464 519 000 464 619 000 464 719 000	
Ø25 IP65, Metall-Fronttring *	unbeleuchtet				- - - -		408 031 000 408 131 000 408 231 000 408 331 000						414 032 000 414 132 000 414 232 000 414 332 000	414 053 000 414 153 000 414 253 000 414 353 000			
Ø18 IP40, Kunststoff-Fronttring	beleuchtet *				- - - -								414 039 000 414 139 000 414 239 000 414 339 000	414 051 000 414 151 000 414 251 000 414 351 000			
Ø25 IP65, Metall-Fronttring *	beleuchtet *				- - - -								414 032 000 414 132 000 414 232 000 414 332 000	414 053 000 414 153 000 414 253 000 414 353 000			

Drehköpfe		schwarz, mit weissem Richtungspfeil		schwarz, mit farbigem Leuchtbalken		weiss gelb grün blau rot schwarz ³⁾ orange ³⁾ grau ³⁾	
	90°	0	1	2	3	414 032 000	414 039 000
		1	0	1	2	414 132 000	414 139 000
		0	1	0	1	414 232 000	414 239 000
		0	0	0	0	414 332 000	414 339 000

Technische Angaben		Gewicht		Länge	Gewicht		Länge	Gewicht		Länge	Gewicht		Länge
Lochbild	min.	wie Frontrahmen-Grösse	max.	min.	Frontrahmen ¹⁾	Verdrehungsschutz ²⁾	Frontplatten- und Drehknopfhöhe	Frontbild	Typ 1	Typ 3	Typ 1	Verdrehungsschutz ²⁾	* Zusatz-Bestellnummer für schwarz eloxierten Metall-Fronttring ... 500
0	7	25,5	25,5	0	16	1,0	1,0	16	1,0	14,5	1,0	1,0	1,0
1	10	35,5	35,5	1	20,2	1,0	1,0	20,2	1,0	20,2	1,0	1,0	1,0
2	12	44,0	44,0	2	14,5	1,0	1,0	14,5	1,0	14,5	1,0	1,0	1,0
3	14	52,5	52,5	3	16	1,0	1,0	16	1,0	16	1,0	1,0	1,0

¹⁾ Frontrahmen: ohne Frontrahmen ist der Einbau nicht möglich. Die IP40-Frontrahmen können vor dem Einbau untereinander ausgetauscht werden.

²⁾ Verdrehungsschutz: ein Verdrehungsschutz kann zusätzlich bestellt werden. Bestell-Nummer 493 532 000.

³⁾ nicht beleuchtbar

• Leuchtmittel siehe Seite 27

Änderungen vorbehalten

Einbauhinweise auf Seiten 5 bis 7